

Nafn fyrirtækis: Patreksskóli Heildarfjöldi starfsfólks: 26

Útibú/deild: \_\_\_\_\_ Fjöldi starfsfólks: \_\_\_\_\_

Innra starf fyrirtækis:

Efnispáttur – atriði	Viðmið – athugasemdir	Mat: V: Í lagi X: Ekki í lagi 0: Á ekki við	Lög, reglur og leiðbein. VER Annað
<b>Vinnuverndarstarf</b>			
1. Skipulag og virkni vinnuverndarstarfsins	<p>Er kerfisbundið vinnuverndarstarf fyrir hendi í fyrirtækinu?</p> <p>Er öryggistrúnaðarmaður/-vörður, öryggisnefnd? Hafa þeir sótt vinnuverndarnámskeið?</p> <p>Hefur verið gerð skrifleg áætlun um öryggi og heilbrigði, þar á meðal áhættumat og áætlun um heilsuvernd og forvarnir fyrir öll vinnusvæði og ferðir starfsfólks á milli þeirra?</p> <p>Áætlun um heilsuvernd/forvarnir skal m.a. innihalda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tímasetta áætlun um úrbætur byggða á áhættumati vinnustaðarins,</li> <li>stefnu og viðbragsáætlun vegna eineltis, kynferðislegrar áreitni, kynbundinnar áreitni og ofbeldis</li> <li>neyðaráætlun vegna skyndihjálpar, slökkvistarfs og brottflutnings starfsfólks</li> </ul> <p>Tóku öryggistrúnaðarmaður og -vörður þátt í gerð áætlunar um öryggi og heilbrigði? Kom annað starfsfólk einnig að því? Aðkoma erlends starfsfólks? Hefur áætlunin verið kynnt öllu starfsfólki?</p> <p>Er leitað eftir utanaðkomandi ráðgjöf hjá viðurkenndum þjónustuaðila í vinnuvernd, ef ekki er nægileg þekking innan fyrirtækisins til gera áætlun um öryggi og heilbrigði?</p> <p>Er unnið markvisst að úrbótum? Er eftirfylgni?</p> <p>Er uppbygging vinnuverndarstarfs í samræmi við stærð og umfang starfseinnar?</p> <p>Eru reglulegar skoðunarferðir um vinnustaðinn/ vinnusvæðið, fundir í öryggisnefnd, fundagerðir?</p> <p>Er starfsfólk hvatt til að stunda líkamsrækt og heilbrigða lífshætti?</p>	<p>V</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>L-46/1980 Rg-920/2006 Rg-730/2012 Rg-540/2011</p> <p>FL-21/2006 FL-24/2008</p> <p>Lb-1/2012 Lb-1/2007 Lb-4/2007 (fleiri tungumál)</p> <p>Lb-1/2008 (fleiri tungumál)</p> <p>Ábending FL-25/2008</p>
2. Aðild fleiri atvinnurekenda að vinnustað	Sameiginleg ábyrgð á vinnuverndarstarfi og vinnuaðstæðum, t.d. vegna verktaka og birgja.	V	Rg-920/2006 22. gr
3. Fræðsla/þjálfun	<p>Fær <u>nýráðið starfsfólk</u>, íslenskt sem erlent, skipulagða fræðslu og þjálfun? Ef já, er vinnuvernd hluti af því?</p> <p>Er gengið úr skugga um að erlent starfsfólk hafi skilið þá fræðslu og leiðbeiningar sem það hefur fengið?</p> <p>Fær <u>allt starfsfólk</u> reglubundna þjálfun og fræðslu í vinnuvernd, t.d. ef það flyst á milli starfa/staða, nýr búnaður eða efni eru tekin í notkun eða ný tækni innleidd?</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>L-46/1980, 14. gr. Rg-920/2006, 25. gr. Lb-4/2007 (fleiri tungumál)</p>
4. Ungt starfsfólk	Aldursmörk, verkefni við hæfi, vinnutími, hvíld	V	Rg-426/1999 Lb-1/2006 Lb-2/2006

5. Pungaðar konur eða m/barn á brjósti	Áhættumat og verkefni við hæfi.	V	Rg-931/2000 Lb-1/2001
6. Vinnuslys	Vinnuslys tilkynnt rafrænt á heimasíðu VER, <a href="http://www.vinnueftirlit.is">www.vinnueftirlit.is</a> . Greining slysa. Skráning og greining slysa og "næstum slysa"/óhappa. Endurskoðun áhættumats.	V	L-46/1980, 78.-80. gr. Rg-920/2006, 30. gr. FL-30/2013 Vs=Vinnuslys

#### Hollustuhættir:

Efnispáttur – atriði	Viðmið - athugasemdir	Mat: V: Í lagi X: Ekki í lagi O: Á ekki við	Lög, reglur og leiðbein.VER.. Annað
<b>Vinnurými</b>			
1. Stærð vinnurýmis (skrifstofur, vinnuaðstaða starfsmanna)	Er loftrými $\geq 12 \text{ m}^3$ á mann? Lofthæð yfir 4 m telst ekki með. Flatarmál herbergis sem unnið er í meginhluta vinnudagsins $\geq 7 \text{ m}^2$ . Lofthæð 2,5 m.	V	R-581/1995, 4.-5.gr. Byggingaregl.
2. Yfirborð gólfs, lofts og veggja	Er yfirborð heilt, óskemmt, þríf auðveld, hálkufri gólf?	V	R-581/1995, 6-7. gr
3. Staðsetning véla og tækja	Eru ljósritunarvélar, prentarar og móðurtölvur í sérstöku rými?	X/V	Lb-4/1995
<b>Inniloft</b>			
1. Hita- og rakastig	Hiti um 18-22°C; stundum allt að 24°C eftir aðstæðum. Er komið í veg fyrir dragsúg og kulda, t.d. frá opnum dyrum/gluggum? Er dregið úr hitaálagi frá gluggum með sólarfilmu eða með öðrum ráðum? Ráðlagt hlutfallslegt rakastig 30-50 %.	V	R-581/1995, 9. gr.
2. Almenn loftræsting	Er loftræsting hæfileg og án dragsúgs? Loftskipti í samræmi við þarfir. Ferskloft hreint og upphitað með jafnri dreifingu, staðsetning loftinntaka. Hávaði frá loftræstingu í lágmarki. Reglubundið viðhald og þjónustubók.	V	R-581/1995, 10. gr.
3. Loftræsting í kennslustofum.	Er hæfileg loftræsting í kennslustofum? Meðalstyrkur CO <sub>2</sub> að jafnaði undir 800 ppm og ekki yfir 1000 ppm til skamms tíma.	V	Byggingaregl.
4. Sérstök loftræsting.	Er sérstök loftræsting í efnafræðistofum og annarsstaðar þar sem þörf er? Fullnægjandi loftræsting frá stinkskaðum þar sem þeirra er þörf. Er útsog úr sérrými fyrir ljósritun og prentun?	O X	R-581/1995, 10. gr. Lb-4/1995
5. Þríf	Eru þríf nægjanleg? Er komið í veg fyrir ryksöfnun?	V	FL-27/2006
6. Tóbaksvarnir	Reykingar eru óheimilar í grunnskólum, vinnuskólum sveitarfélaga og dagvistun barna. Nær bannið til húss og lóðar. Sama gildir um húsakynni sem ætluð eru til fræðslu-, félags-, íþrótt- og tómstundastarfa barna og unglunga svo og á opinberum samkomum innanhúss, einkum ætlaðar börnum og unglungum.	V	L-6/2002 Rg-326/2007
<b>Efni og efnaáhrif</b>			

1. Varasöm og hættuleg efni	Áhættumat vegna efnanotkunar. Öryggisblöð í 16 liðum á íslensku eða ensku, þar sem hættumerkt efni er notuð. Atvinnurekandi þarf að tryggja að allt starfsfólk, íslenskt sem erlent, fái kynningu á innihaldi þeirra á tungumáli sem það skilur. Merking á umbúðum og verklagsreglur. Fræðsla um meðferð og notkun efna. Fullnægjandi loftræsting. Viðeigandi persónuhlífar. Tilmæli um að skipta út hættulegum efnum, ef mögulegt er, fyrir hættuminni eða hættulaus efni. Eru notuð einhver efni sem geta valdið krabbameini?	V	Rg-553/2004 Rg-530/2020 R-497/1994  L-61/2013 Rg-415/2014 FL-39/2018
2. Geymsla efna	Lokuð og læsanleg, loftræst geymsla fyrir hættuleg efni.	V	Rg-553/2004
3. Neyðarbúnaður	Er neyðarsturta/augnskölunartæki fyrir hendi í efnafræðistofu og annars staðar þar sem þörf er.	O	Rg-553/2004
<b>Lýsing</b>			
1. Almenn lýsing	Hæfileg lýsing, fjöldi og staðsetning ljósgjafa, þrif ljósgjafa og glugga, dagsbirta. Birtumagn í samræmi við birtukröfur viðkomandi starfsemi. Ef gerðar eru sérstakar kröfur til þrifnaðar er ráðlögð birta a.m.k. 200-300 lux.	X	R-581/1995 8. gr. ÍST EN 12464
2. Sérlýsing	Við krefjandi aðstæður skal lýsing aukin eftir þörfum.	O	
<b>Hávaði</b>			
1. Hávaðavarnir	<u>Atvinnurekandi</u> skal gera áhættumat og áætlun um forvarnir. Er tekið tillit til tækniframfara og gripið til tiltækra ráðstafana til að koma í veg fyrir álag/hættu vegna hávaða við upptök? Er dregið úr hávaða eins og kostur er, t.d. tilgreina hámarksfjölda nemenda í hádegismat, hámarksfjölda nemenda í kennslustofu og stuðlað að því að þær ráðstafanir sem gerðar eru til að draga úr hávaða komi að notum? <u>Áhersluröðun við hávaðavarnir:</u> Við upptök – koma í veg fyrir myndun hávaðans. Yfirbygging véla/búnaðar. Skilveggir/skilrúm – aðskilja hljóðlátari starfsemi frá háværri. Stytting ómtíma – minnka bergmál. <b>Takmarka veru starfsfólks í hávaðasamri vinnu – reglubundin hvíld frá hávaðasamri vinnu.</b> Notkun heyrnarhlífa, þar til úrbætur hafa verið gerðar.	O  V  V	Rg-921/2006, 7. gr.         Rg-921/2006, 7. og 11. gr

<p>2. Hávaðamörk og heyrnareftirlit</p>	<p>Hávaðamörk gilda annars vegar fyrir daglegt 8 klst. álag vegna hávaða (<math>L_{EX,8h}</math>) og hins vegar fyrir hámarkshljóðþrýsting (<math>p_{peak}</math>) þ.e.a.s. hávaðatoppa:  Neðri viðbragðsmörk; 80 dB(A) <math>L_{EX,8h}</math>, 112 Pa <math>p_{peak}</math>  Fari hávaði yfir neðri viðbragðsmörk;  skal atvinnurekandi sjá starfsfólki fyrir viðeigandi heyrnarhlífum, skal atvinnurekandi tryggja að starfsfólk fái upplýsingar og nægilega og viðeigandi þjálfun, skal starfsfólk eiga rétt á heyrnarmælingu ef áhættumat gefur til kynna að heilsu þess og öryggi sé hættuá búin.  Efri viðbragðsmörk; 85 dB(A) <math>L_{EX,8h}</math>, 140 Pa <math>p_{peak}</math>  Fari hávaði yfir efri viðbragðsmörkin;  skal starfsfólk nota heyrnahlífar, skal atvinnurekandi tafarlaust gera ráðstafanir til að hávaði fari niður fyrir mörkin, skal atvinnurekandi setja upp viðeigandi viðvörðunarkerki og afmarka þá staði og takmarka aðgang að þeim, skal starfsmaður eiga rétt á að lækni eða annar aðili með tilskilin réttindi athugi heyrn hans.</p>	<p>V</p>	<p>Rg-921/2006, 3-4. gr.   Rg-921/2006, 7.-8. gr. og 10.- 12.gr.</p>
	<p>Fyrir truflandi hávaða (utanaðkomandi hávaða) gilda eftirfarandi mörk:  Utanaðkomandi hávaði þar sem mikilvægt er að samræður geti átt sér stað fari ekki yfir 65 dB(A) að jafnaði á 8 klst. vinnutíma.  Utanaðkomandi hávaði í mat- og kaffistofum fari ekki yfir 60 dB(A) á meðan á notkun stendur.  Utanaðkomandi hávaði þar sem gerðar eru miklar kröfur til einbeitingar og samræður eiga að geta átt sér stað óhindrað fari ekki yfir 50 dB(A) að jafnaði á 8 klst. vinnutíma.</p>	<p>V</p>	<p>R-921/2006, 5. gr.</p>
<p>4. Raddvernd kennara</p>	<p>Fræðsla um rödd, raddheilsu, raddbeitingu og hljómburð. Draga úr hávaða í umhverfinu frá búnaði, fullorðnum og börnum. Tryggja gæði inniloftsins með góðri loftræstingu og hæfilegu raka- og hitastigi. Raða þannig upp í kennslustofu að nemendur séu sem næst kennaranum. Nota hljóðkerfi þegar við á.</p>	<p>X</p>	<p>Lb-3/2007</p>
<p><b>Titringur</b></p>			
<p>1. Titringsvarnir</p>	<p>Er dregið úr titringi við upptök, t.d. titringsdeyfar á vélar?  Eru notaðar starfsaðferðir sem valda síður titringi?  Er valinn viðeigandi búnaður til vinnu?  <b>Fær starfsfólk reglubundna hvíld frá vinnu í titringi?</b> Viðeigandi hlífðarfatnaður til að verja fyrir kulda og raka. Áhættumat og áætlun um heilsuvernd/forvarnir.</p>	<p>O</p>	<p>Rg-922/2006, 7. – 8. gr   Rg-920/2006,</p>
<p><b>Verkstöðvar – líkamlegt álag/ líkamsbeiting</b></p>			

1. Verkstöðvar/álag á hreyfi- og stoðkerfið	<p>Vinnustöður og líkamsbeiting t.d. við:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• störf við kennsluborð</li> <li>• skjávinnu</li> <li>• handleiðslu nemenda</li> <li>• vinna við kennslutöflu</li> </ul> <p><u>Viðmið:</u> Fjölbreytt verkefni, staðið og setið til skiptis. Vinnustaða – Beint bak, slakar axlir, handleggir sem næst bol og höfuð aðeins lítilliga álútt, stuðningur undir fætur þegar setið er. Nægt rými, verkefni/ búnaður innan þægilegar seilingar.</p>	V	<p>R-498/1994 R-499/1994</p> <p>FL-38/2018 FL-18/2005 FL-10/1989</p>
2. Vinnustaða við verkstöðvar í almennri kennslu.	<p>Er nægt rými, verkefni í þægilegri vinnuhæð og seilingarfjarlægð? Eru verkstöðvar rétt skipulagðar með tilliti til birtu og glampa frá skjáum? Eru tölvuskjái í réttri hæð, tölvu/skrifborð stillanleg í hæð? Vinnustólar - stillanleiki, setþægindi? Undirlag stöðugt og þægilegt, gólf laus við hálfu.</p>	V	<p>Rg-367/2006 R-581/1995</p> <p>FL-38/2018 FL-18/2005</p>
3. Að lyfta og bera hluti – léttitæki	<p>Eru metnar þyngdir/fjarlægð byrða og hversu oft þarf að lyfta, bera, ýta og draga? Eru nauðsynleg léttitæki til staðar?</p>	V	<p>R-499/1994 FL-38/2018 FL-18/2005</p>
4. Fræðsla – þjálfun	<p>Er til staðar fræðsla, þjálfun í notkun léttitækja og líkamsbeitingu? Eru starfsmenn meðvitaðir um rétta líkamsbeitingu og hæfilega þyngd byrða? Eru léttitæki notuð?</p>	V	<p>FL-10/1989 Lb-6/2007</p>



4. Rýmingarleiðir	Eru greiðar, merktar útgönguleiðir og neyðarlýsing?	V	R-581/1995, 37. gr. Byggingarr.
5. Öryggis- og heilbrigðismerkingar	Dæmi um merkingar: Neyðarskilti um flóttaleiðir. Bann við reykingum. Boðmerki um notkun persónuhlífa, t.d. í smíðastofum.		R-707/1995
Neyðarráðstafanir og forvarnir			
1. Neyðaráætlun	Áætlun liggur fyrir í fyrirtækinu um viðbrögð við bráðahættu, t.d. efnaslysa, eldsvoða eða náttúruhamfara. Áætlunin er kynnt reglulega öllu starfsfólki, íslensku sem erlendu, og æfingar haldnar. Sjá einnig kaflann Vinnuverndarstarf, neyðaráætlun er hluti af áætlun um öryggi og heilbrigði.	V	Rg-920/2006, 32. gr. <a href="http://www.almannavarnir.is">www.almannavarnir.is</a>
2. Slökkvibúnaður	Staðsetning, fjöldi, gerð, reglulegt viðhald. Samráð við eldvarnareftirlit.	V	R-581/1995, 3. gr.
3. Skyndihjálparbúnaður	Staðsetning, fjöldi, gerð. Upplýsingar um skyndihjálpar.	V	R-581/1995, 38. gr.

### Sérrými

Efnisþáttur – atriði	Viðmið – athugasemdir	Mat: V: Í lagi X: Ekki í lagi O: Á ekki við	Lög, reglur og leiðbein. VER. Annað
<b>Smíða- verkmenntastofur</b>			
1. Vélar	Staðsetning og stöðugleiki, stjórnubúnaður, neyðarstöðvunarbúnaður, hlífðarbúnaður, viðvörðunarkerkingar, þjálfun starfsfólks. CE-merking á vélum innfluttum 1997 og síðar. Aðstaða til viðgerða og þjónustu. *reglur gilda f. vélar eldri en 1997, leiðb. gilda fyrir allar vélar	V	R-1005/2009 Rg-367/2006 R-492/1987* R-707/1995  FL-1/2019
2. Öryggis- og neyðarstöðvunarforfar í verknámsstofum	Eru neyðarstöðvunarforfar í verknámsstofum við gönguleiðir og helstu íverustaði kennara? Eru vélar með hald- eða spólurorufum þannig að endurræsa þurfi vélar eftir straumrof? Er yfirsýn kennara milli vinnurýma tryggð? Læstir tenglar.	V	Rg-1005/2009 Rg-367/2006 Leiðbein. menntamála ráðuneytis
3. Hlífarbúnaður véla, sérkröfur í smíðastofum grunnskóla	Eru hlífar milli odda rennibekkja? Eru hlífar um patrónur standborvéla eða sjálfherðandi patrónur? Er komið í veg fyrir að hlífar séu teknar af vélum? Er hlíf og kleyf á borðsög?	V	Rg-1005/2009
4. Staðsetning rennijárna	Eru rekkar fyrir rennijárn og sporjárn rétt staðsettir?	V	Rg-367/2006
5. Vinnuaðstaða við verkstöðvar í verklegri kennslu	Er nægt rými, verkefni í þægilegri vinnuhæð og seilingarfjarlægð? Er vinnuaðstaða kennara fullnægjandi? Er staðsetning vinnuborða, véla og tækja hentug, er hæfilegt bil milli véla. Er undirlag stöðugt og þægilegt, gólf laus við hálfu? Eru smíðavélar á borðum festar? *reglur gilda f. vélar eldri en 1997, leiðb. gilda fyrir allar vélar	V	R-581/1995 3. gr., 5. gr. FL-1/2019 FL-38/2018 FL-18/2005 Rg-1005/2009 R-492/1987*
6. Brennsloofnar	Er komið í veg fyrir snertingu við heita fleti? Er staðbundið afsog?	O	R-581/1995, 9.-10. gr.
7. Logsuðu/ logskurðartæki	Eru veggfestingar eða festingar á vagni, bakslagslokar við mæla, einstefnulokar á sköft, viðvörðunarþríhyrningur á hurð og slöngur í góðu ástandi? *reglur gilda f. vélar eldri en 1997, leiðb. gilda fyrir allar vélar	O	Rg-1005/2009 R-492/1987*, 4., 6. gr. Lb-2/1991

8. Loftþjöppur og hylki	Reglubundnar þrýstiraunir lofthylkja. Einnig yfirfara öryggisloka, rofa-, og hlífabúnað. CE-merki á tækjum innfluttum 1997 og síðar. *í gildi fyrir þann búnað sem framleiddur var fyrir 27. nóvember 2017	O	R-10/1929 Rg-1022/2017 Rg-1021/2017 R-99/1996* R-571/2000*
9. Staðbundið afsog og önnur sérstök loftræsting	Er staðbundið afsog frá vélum við verklega kennslu, suðustaði, þvottaaðstöðu vélahluta og annars staðar þar sem þörf er? Er fullnægjandi loftræsting við málun, lökkun og límingu? Er vélbúnaður afsogskerfis í rykþétu hljóðeinangruðu rými? Eru notuð hættuleg efni, MDF plötur, bæs o.fl.? Er staðbundið afsog þar?	V	R-581/1995 10.-11. gr. Rg-553/2004
10. Efnislager	Eru timburrekkar, stöflun og frágangur fullnægjandi? Er umgengni góð, er þrifið reglulega? Er lýsing fullnægjandi?	V	R-581/1995, 3. gr.
11. Lausir stigar og tröppur	Lausir stigar og tröppur notist einungis tímabundið og í skamman tíma í einu við minni háttar verk þar sem ekki þarf að beita afli. Áltröppur og –stigar skulu uppfylla staðal ÍST EN-131. Tröppur og stigar úr timbri skv. leiðbeiningum VER.	V	Rg-367/2006 R-547/1996 Lb-1/1991 ÍST EN-131 FL-34/2018 (fleiri tungumál)
12. Geymsla verkfæra og muna	Eru skápar fyrir verkfæri, geymsla fyrir muni?	V	R-581/1995, 3. gr.
13. Afdrep fyrir kennara	Er kennari með séraðstöðu fyrir gögn? Er yfirsýn yfir vinnurýmin?	V	R-581/1995, 3. gr.
<b>Persónuhlífar</b>			
1. Grunnkröfur	Allar persónuhlífar CE-merktar og skv. viðkomandi ÍST EN staðli. Leiðbeiningar á íslensku. <b>Nota skal persónuhlífar þegar ekki er hægt að koma við öðrum lausnum eða á meðan unnið er að fullnægjandi úrbótum.</b> *reglur í gildi fyrir þann búnað sem framleiddur var fyrir 25. júlí 2018	V	Rg-728/2018 R-501/1994* <a href="#">Uppl. um persónuhlífar</a> R-497/1994
2. Hávaði	Er notast við heyrnarhlífar þegar við á? Er ástand og umhirða í lagi?	V	Rg-921/2006, 6. og 8. gr. R-547/1996
3. Ryk	Er notast við öndunargrímur, P2 eða P3 eftir eðli vinnunnar?	V	Rg-390/2009 R-497/1994, 4.-8. gr.
4. Lífræn leysiefni	Er notast við öndunargrímur merktar fyrir lífræn leysiefni, flokkur A2 eða A3 eftir eðli vinnunnar eða ferskloftsgrímur?	V	Rg-390/2009 R-497/1994, 4.-8. gr. FL -7/2000
5. Aðrar hættur	Eru viðeigandi persónuhlífar til staðar, s.s., öryggishjálmar, rafsuðuhjálmar, hlífðargleraugu, hlífðarsvuntur, hlífðarhanskar, öryggisskór o.s.frv.?	V	R-497/1994, 4. gr.
6. Umhirða	Er geymsla og viðhald persónuhlífa fullnægjandi?	V	Ábending
<b>Sundlaugar, setlaugar</b>			
1. Sundlaugar, setlaugar	Sjá reglur um öryggi á sundstöðum og við kennslulaugar (gefna út af Menntamálaráðuneyti og Sambandi íslenskra sveitarfélaga 1999), sjá heimasíðu VER.	O	<a href="#">Reglur um öryggi á sundstöðum og við kennslulaugar</a>
<b>Íþróttasalir</b>			
1. Yfirborð gólfa	Er yfirborð gólfa í samræmi við öryggiskröfur? Sjá reglur um íþróttahús á heimasíðu VER.	V	



2. Frágangur glugga og búnaðar	Er þannig frá gluggum gengið að ekki sé hætt á að rúður brotni í boltaleikjum? Er grind yfir ljósum, merkingum flóttaleiða og klukkum til varnar því að búnaður brotni?	V	<a href="#">Reglur um íþróttahús, 2003</a>
3. Íþrótt- og kennsluáhöld	Er árleg skoðun og viðhald á rafdrifnum búnaði, vírbúnaði og festingum í gólf, vegg og loft? Er fullnægjandi aðstaða fyrir geymslu búnaðar, kennslu- og íþróttahalds?	V	Rg-1005/2009 Rg-367/2006
4. Hávaðavarnir	Eru veggir loft þannig gerð að dregið sé úr hávaða og gerðar ráðstafanir til að tryggja hæfilegan ómtíma? Er vinna starfsmanna í hávaða takmörkuð? Er reglubundin hvíld frá hávaðasamri vinnu? Er boðið upp á heyrnamælingu?	V	Rg-921/2006
5. Raddheilsa	Er hljóðkerfi og hljóðnemi í íþróttahúsinu? Er séð til þess að búnaðurinn virki? Er raddþjálfun í boði?	V	R-921/2006 Lb-Kennsluumhverfið, hlúum að rödd og hlustum.
6. Lýsing	Er lýsing í íþróttasal fullnægjandi? Ráðlögð birta 300 lux.	V	R-581/1995, 8. gr. ÍST EN 12464
7. Horn og brúnir	Engar hvassar brúnir og horn í íþróttasal.	V	
8. Aðstaða starfsfólks	Er fullnægjandi aðstaða fyrir starfsfólk?	V	R-581/1995

## Aðbúnaður

Efnispáttur – atriði	Viðmið – athugasemdir	Mat: V: Í lagi X: Ekki í lagi O: Á ekki við	Lög,reglur og leiðbein.VER. Annað
<b>Starfsmannaráymi</b>			
1. Snyrtingar	Búnaður, stærð, loftræsting, fjöldi miðað við fjölda nemenda/starfsfólks og kyn.	V	R-581/1995 gr. 21-31
2. Kaffi/matstofa	Búnaður, stærð, loftræsting.	V	R-581/1995 gr. 31-37
3. Búningsaðstaða	Læstir fataskápar eða fatahengi og læstar hirslur fyrir persónulega muni starfsfólks. Loftræsting, búnaður og stærð taki mið af fjölda starfsfólks. Kynjaskipt ef við á.	V	R-581/1995 gr.13-20
<b>Ræstiklefi/klefar</b>			
1. Ræstiklefar	Aðgengi, búnaður, stærð, loftræsting, vatn og skolvaskur. Ræstiklefar á hverri hæð, sjá nánar í reglum.	V	R-581/1995 gr. 43 Byggingarr.

28.12.2020

\_\_\_\_\_

Dags.

\_\_\_\_\_

Undirskrift

\_\_\_\_\_

Undirskrift